



LECTEUR DE CAISSE DE CODES-BARRES HAUTE PERFORMANCE

La Gamme de lecteur Magellan™ 3500HSi poursuit la tradition de Datalogic en intégrant la lecture haute performance pour les points de ventes proposant des articles de grand volume. Grâce à son grand angle et la capacité de lectures utilisés dans les produits laser, les lecteurs 3500HSi sont capables de lire une grande variété de codes-barres. Ce lecteur Magellan permet d'effectuer une 'lecture en mouvement' ou de présenter les articles pour une meilleure ergonomie et un service à la clientèle, ce qui garantit une productivité maximale et une simplicité d'utilisation. Ce lecteur est capable de lire les codes tronqués, non conformes ou mal imprimés.

AMELIORER L'EXPERIENCE CLIENT

Le module de lecture 'Customer Service Scanner' (CSS) permet d'impliquer plus facilement le client dans les programmes de fidélité mobiles, en leur offrant la possibilité de scanner eux même leur smartphone ou leur coupon fidélité pendant que le caissier continue de lire les articles, permettant ainsi en une réduction significative de la durée totale de transaction.

DES FONCTIONNALITES PROFESSIONNELLES

L'administration à distance est prise en charge par OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® et Wavelink® Avalanche®. Tout comme les autres scanners de la gamme Magellan, les 3400VSi sont dotés des fonctions « Value Added Features ».

CARACTERISTIQUES

- L'imagerie numérique avancée offre des performances et une fiabilité de classe supérieure
- Lecture de codes 1D, 2D et Digimarc®
- Lecture de tous les codes-barres, qu'ils soient imprimés ou sur smartphones
- Contrôle de l'éclairage pour le confort de l'utilisateur
- Pas de pièce en mouvement pour un fonctionnement silencieux et une grande fiabilité
- Disponible avec le module Magellan 'Customer Service Scanner' (CSS), avec support flexible pour la lecture des codes sur smartphones, coupons et cartes de fidélité
- Applications logicielles – solution flexible et évolutive
- Capture d'images
- Emplacement de carte Micro-SD
- Multi-interfaces
- Port auxiliaire USB
- Compatible avec les systèmes Checkpoint et Tyco Sensormatic EAS
- Rapports de diagnostic
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

SECTEUR D'ACTIVITE

- Distribution : Point de Vente, Opération en magasin, Vérification Age, Codes 2D

CARACTERISTIQUES

CAPACITES DE DECODAGE	
Codes Lineaires / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
Codes 2D	Aztec Code ; Data Matrix (ECC200 seulement) ; QR Code
Codes Stacked	GS1 DataBar Composites ; GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar Stacked ; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional ; MicroPDF417 ; PDF417
Digital Watermarks	Support optionnel pour lectures des codes-barres Digimarc® Barcode/GS1 DW Code

ALIMENTATION	
Conditions d'Alimentation	AC-Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz DC- Entrée : 5-12 V
Consommation Electrique	En fonctionnement (Maximum) : 4 Watts; En fonctionnement (Nominal) : 3 Watts En veille : 2.8 Watts

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Luminosité Ambiante	0 - 86.100 lux
Protection ESD (Decharge Electrique)	25 kV
Humidité (Sans-Condensation)	5 - 95%
Résistance à l'Eau et à la Poussière	IP52
Temperature	En Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F En Stockage / Transport : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

INTERFACES	
Interfaces	OEM (IBM) USB ; RS-232 ; Clavier USB ; USB Com
Ports Auxiliaires	Powered Type A USB (USB Com)

FONCTIONNALITÉS EN OPTION	
Fonctionnalités EAS	Systèmes Checkpoint : L'antenne de désactivation EAS intégrée, fonctionne avec les modèles Counterpoint IX et Evolve D11 ; Sensormatic : Confirmation de Bonne Lecture
Fonctions à Valeur Ajoutée	Rapport Diagnostic ; Host Download ; Magellan ULE Scripting

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN	
Dimensions	Modèle Magellan 3550HSi : Profondeur (au-dessous du compteur) : 8,7 cm / 3,4 in Longueur : 15,2 cm / 6 in Largeur : 15,2 cm / 6 in
Poids	0,98 kg / 2,16 lb

PERFORMANCE DE LECTURE	
Capture d'Image	Formats d'Images : BMP, JPEG
Image Sensor	1280 x 1024
Source Lumineuse	Plusieurs LEDs diffuses ; Orientation et longueur d'onde optimisée pour le confort des yeux
Contraste d'Impression (Minimum)	25%
Hauteur de Lecture	10,2 cm / 4 in
Taux de Lecture (Maximum)	39 Million de pixels par seconde
Angle de Lecture	Pitch : +/- 65° ; Roll (Tilt) : 0 - 360° ; Skew (Yaw) : +/- 75°
Indicateurs de Lecture	Haut-parleur Audio avec tonalité et volume ajustables, prend en charge les fichiers .wav ; LED de Bonne Lecture; Transmission Effectuée
Résolution (Maximum)	5 mil

SECURITE & REGULATIONS	
Accords des Autorités	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
Respect des Normes Environnementales	Conforme à la loi Chinoise RoHS ; Conforme à la loi UE RoHS
Classification LED	EN62471 and IEC62471 Lamp Illumination - Exempt Group

LOGICIELS	
Scanalyzer	Le logiciel Magellan Scanalyzer est téléchargeable sur www.datalogic.com .
OPOS / JavaPOS	Les logiciels JavaPOS et OPOS sont téléchargeables gratuitement.

GARANTIE	
Garantie	3-Ans

ACCESSOIRES

Fixtations/Stands

- 11-0027 Support de comptoir standard
11-0178 Kit de montage avec kit Magellan HS1250

