



EA600

PDA Android durcis 5 pouces

L'Unitech EA600 (Android) est un PDA robuste de 5 " combinant des fonctionnalités fortes et une puissante collecte de données. L'EA600 offre une grande connectivité, des capacités de lecture code à barres et améliore le niveau de service pour une variété d'applications verticales dans les secteurs de la vente au détail, du transport, de la logistique et des services de terrain.



L'Unitech EA600
(2D / 3G / 4G / LTE / Dual-Band Wifi a/b/g/n)
Inclus en standard son puits de
chargement professionnel

Fonctionnalité tout-en-un

L'EA600 un lecteur code-barre, ainsi qu'un lecteur / enregistreur HF / NFC RFID intégré, un GPS et un appareil photo haut résolution de 8.0 MP. L'EA 600 est équipé d'une batterie amovible de 4000 Mah qui permet une utilisation prolonger de l'appareil. Il intègre également un port SAM répondant aux exigences de sécurité des institutions publiques et autres.

Multi-communicant avec son Bluetooth intégré 4.0, un Wi-Fi double bande à/b/g/n et une connectivité aux réseaux 3G / 4G / LTE. Cet appareil vous permet d'être hyper mobile dans un milieu professionnel.

Design et robuste

Malgré une ergonomie souple, L'EA 600 est extrêmement robuste et résiste aux chocs répétés de 1.5 mètre sur béton.

À la poussière et aux projections d'eau avec un indice IP 65
Chargement possible sur un micro USB ou connecteur industriel ce qui prolongera la vie de votre appareil.

Produit industriel et professionnel
Cette solution tout en un sera
vosre appareil mobile!

Caractéristiques principales:

- Pack tout en un ; EA600 est livré avec un son puits de chargement USB et une alimentation électrique.
- Fonction tout-en-un: lecteur code-barres 2D imager, HF / NFC et caméra 8 MP.
- Performance industrielle: processeur Quad-Core 1.2 GHz avec système d'exploitation Android 5.1
- Convient à tout travailleur mobile: réseaux 3G / 4G / LTE
- Dual-Band Wifi 802.11 à/b/g/n, GPS et Bluetooth 4.0 HS énergie lente.
- Batterie 4000 Mah rechargeable et interchangeable.
- Écran HD de 5 pouces. Écran tactile capacitif ultra-sensible (compatible avec les gants et les supports résistant à l'humidité).
- Robuste: écran technologie durci Gorilla Glass 3, IP65 et 1,5 m chute sur le béton.
- Boutons de scan double (côté gauche et droit) et touche programmable.
- Compatible avec agent spécifique sur les MDM: SOTI, 12 Manage et MoboLink, Telelogos et Mobile Iron.
- Une couverture Unit Care 2.0 supplémentaire est disponible en option.

unitech
because we care



v2 EA600 Specifications

Operation System

CPU	1.2GHz, Qualcomm 8916 Quad-Core
Memory	2GB DDR RAM 8GB ROM
OS	Android 5.1 Enhanced security by preventing 3rd party data collection (without GMS).
Languages	Multi-language
Others	Input Chinese/ English, supports handwriting and soft keyboard.

Display

5.0 inch TFT-LCD HD (720 x 1280) color screen, Gorilla Glass 3. Ultra sensitive capacitive touch screen, compatible with gloves and supports wet resistance.

Buttons

Side SCAN button x 2 (Left / Right), User-defined function button (programmable key), Volume switch button (+ / -), ON / OFF button.

Camera/Photos/Video

2MP front camera
8MP rear camera with LED flash and auto-focus function

Indicator

LEDs, Vibrator

Symbologies 2D CMOS Imager

1D/2D All major 1D and 2D codes

RFID

HF/NFC Frequency 13.56Mhz
Support: ISO14443A/B, ISO15693 standard, Supports NFC

Communication

USB Micro USB
OTG Yes, over Micro USB
POGO PIN Charging via cradle and USB client
WLAN 802.11 a/b/g/n
Bluetooth Bluetooth 4.0 HS low energy
WWAN GSM/HSDP+/UMTS,
4G (TDD B38/39/40/41, FDD B1/3)
Sensors Proximity sensor, light sensor and G-sensor

Power Source

Main battery Rechargeable and swappable
3.8 V, 4000mAh Polymer Li-ION pack.
Operation time 10-12 hours (depending on the specific environment)
RTC battery Real time clock battery

Audio

Microphone, speaker and 3.5mm audio jack

Expansion Slot

Micro SD/TF x 1 (maximum of 32 GB), Micro SIM x 1, SAM x 1

Enclosure

Dimension 152 mm x 78 mm x 15 mm
Weight 283g

Environmental

Operating temperature -10°C to +50°C
Storage temperature -20°C to +60°C
Charging Temperature 0°C to 40°C
Relative Humidity 5% ~ 95% (non-condensing)
Drop Specification 1.5m to concrete
Sealing IP65

Accessories

Single slot USB cradle



EA600 1-Slot Charging USB Cradle

1-slot USB cradle with spare battery charging compartment

Input: AC 100V~240V, 1A Max, 50/60Hz
Output: DC 5.5V, 2.6A
Led: Power and Status

Regulatory Approvals

CE, R&TTE

Device supported MDM

SOTI, 12Manage and MoboLink

Warranty

1 Year Terminal and cradle / 3 months battery.



UnitCare 2.0 service program

UnitCare 2.0 offers customers a high level of security by a reliable, high-quality and effective program for getting your devices serviced quickly. It also drives the hidden costs out of your installations. UnitCare goes beyond the standard warranty with a complete service offer for different need. **More information: unitcare.unitech.eu.**

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

unittech
because we care