



## LYNGSOE LIBRARY MATE™ 2100 BORNES EXTÉRIURES

### LA BORNE DE RETOUR EXTÉRIEURE ROBUSTE ET ÉLÉGANTE

#### POUR TOUS LES TYPES DE TEMPS

Conçu avec style et fonctionnalité, le Lyngsoe Library Mate™ 2100 est construit pour résister à toutes les conditions météorologiques. La façade en acier et aluminium et l'écran tactile de haute qualité ont été soigneusement sélectionnés pour une robustesse accrue.

#### HORAIRES DE SERVICE ÉTENDUS – 24H/24, 7J/7, 365J/AN

Choisir le Library Mate 2100 vous permet d'étendre l'option de retour en libre-service pour les usagers à 24 heures par jour toute l'année. Offrant ainsi des options de retour supplémentaires, par exemple, dans les gares très fréquentées.

#### PROTECTION DU LM2100 ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

La trappe automatique protège l'intérieur du kiosque et de la bibliothèque contre les intempéries et l'intrusion d'objets non autorisés. La trappe peut être programmée pour s'activer uniquement lorsque le lecteur RFID détecte du matériel autorisé.

### ÉCRAN TACTILE AVEC OPTIONS FLEXIBLES

L'écran tactile offre une fonctionnalité multilingue, guidant les usagers de manière sûre tout au long du processus de retour. Des options supplémentaires incluent des reçus imprimés avec choix de langue et de texte.

#### ACCÈS SANS BARRIÈRE POUR LES USAGERS

En tant qu'option spéciale dans le dernier logiciel Library Mate (v3.30 et plus récent), vous pouvez offrir des fonctionnalités sans barrière grâce à des polices faciles à lire spécialement conçues et des indications vocales. De plus, des lumières LED colorées (vert/rouge) situées près de la porte de la trappe donneront des indications claires sur ce que les usagers doivent faire pour rendre le processus de retour fluide.

#### AVANTAGES

- Les usagers peuvent retourner les médias à leur convenance
- Design robuste pour tous les climats
- Retour de matériaux sans surveillance
- Élimine les tâches répétitives du personnel
- Options RFID/code-barres
- Peut être intégré au Lyngsoe Sort Mate™



## SPÉCIFICATIONS

### Dimensions

Alimentation

Connexion réseau

Capacité

Matériaux

Écran

Couleur standard

Adapté pour la réception

Restrictions d'articles

Pour utilisation avec

## LYNGSOE LIBRARY MATE™ 2100 KIOSQUE EXTÉRIEUR

Façade : 1050 mm H x 670 mm L / 41.3" H x 26.4" L

Étagère : 250 mm P x 670 mm L / 9.8" P x 26.4" L Tunnel

2000 : 800 mm L / 31.5" L ; Angle max. : 7 degrés

100-240 V AC 50-60 Hz

Ethernet câblé

Jusqu'à 1 100 articles/heure

Plaque murale en acier et plaque étagère en aluminium

Écran tactile couleur 17"

Aluminium et noir

Matériaux de bibliothèque (Livres, magazines, CD/DVD, etc.)

Taille de l'article : Min : 100 mm L x 100 mm l x 2 mm H / 4" L x 4" l x

.1" H Max : 400 mm L x 300 mm l x 100 mm H / 15.8" L x 11.8" l x 4" H

Poids de l'article :

Min : 30 g / 1 oz

Max : 5 kg / 11 lbs

LMS/ILS utilisant les protocoles d'interface standard SIP Trieurs : Série de

trieurs Lyngsoe Sort Mate™ 1000 et 2000 Logiciel : Library Mate

communiquant avec l'ILS/LMS Logiciel : IMMS™ pour la gestion des

collections flottantes et des réservations RFID : Modèle de données danois

## OPTIONS

- Autonome ou connecté au trieur Sort Mate
- Lecteur de carte magnétique
- Lecteur de carte RFID
- Lecteur de code-barres
- Ouverture de porte par RFID dans l'étagère
- Lecteur de code-barres au-dessus des articles
- Lecteur RFID d'articles
- Kit de caméra

